

Trykrør & Slinger

Beskrivelse: PVC trykrør m/ klæbemuffe (DIN 8061/8062)
Farve: Grå, RAL 7011
Tryk: 10/16 bar
Nyttelængde: 5 meter
Arbejdstemperatur: 0- +60gr.

PVC trykrør m/ klæbemuffe



Dimension mm	PN	Godstykkeelse Mm	VVS-nr.
10	10	1,2	06.3204.010
12	10	1,0	06.3204.012
16	16	1,2	06.3204.016
20	16	1,5	06.3204.020
25	10	1,5	06.3204.025
32	10	1,8	06.3204.032
32	16	2,4	06.3205.032
40	10	1,9	06.3204.040
40	16	3,0	06.3205.040
50	10	2,4	06.3204.050
63	10	3,0	06.3204.063
63	16	4,7	06.3205.063
75	10	3,6	06.3204.075
90	10	4,3	06.3204.090
110	10	5,3	06.3204.110
125	10	6,0	06.3204.125
140	10	6,7	06.3204.140
160	10	7,7	06.3204.160
200	10	9,6	06.3204.200
225	10	10,8	06.3204.225
250	10	11,9	06.3204.250
315	10	15,0	06.3204.315

***50-200mm PN6 på forespørgsel!**

PVC transparente trykrør

Beskrivelse: Transparent PVC trykrør m/ glatte ender.

Farve: Klar (let blålig)

Tryk: 4 bar

Nyttelængde: 5 meter

Arbejdstemperatur: 0- +60gr.



Dimension mm	PN	Godstykkelse mm	VVS-nr.
32	4	1,4	06.3206.032
40	4	1,6	06.3206.040
50	4	1,8	06.3206.050
63	4	1,8	06.3206.063
75	4	1,8	06.3206.075
90	4	1,8	06.3206.090
110	4	2,2	06.3206.110


PVC trykrør m/ indstiksmuffe

Beskrivelse: PVC trykrør med indstiksmuffe iht. DS med gummiring & beskyttelsesprop.

Farve: Grå, RAL 7011

Tryk: 6/10 bar

Nyttelængde: 6 meter



Dimension mm	PN	Godstykkelse mm	VVS-nr.
75	6	2,2	06.3208.075
90	6	2,7	06.3208.090
110	6	3,2	06.3208.110
160	6	4,7	06.3208.160
63	10	3,0	06.3209.063
75	10	4,3	06.3209.075
90	10	4,3	06.3209.090
110	10	5,3	06.3209.110
160	10	7,7	06.3209.160

***Fittings (spørg!)**

PVC trykrør m/ indstiksmuffe (spildevand, gylle)

Beskrivelse: PVC trykrør med indstiksmuffe iht. DS med gummiring & beskyttelsesprop.

Farve: Rødbrun

Tryk: 6 bar

Nyttelængde: 6 meter



Dimension mm	PN	Godstykkel- se mm	VVS-nr.
160	6	4,7	06.3209.160
200	6	5,9	06.3209.200

PE trykrør, SDR 17

Beskrivelse: PE trykrør til elsvæjsning, stuksvæjsning eller samling med spændfittings.

Farve: Sort m/ blå stribe

Tryk: 10 bar

Nyttelængde: 6 meter



Dimension mm	PN	Godstykkel- se mm	VVS-nr.
32	10	2,0	07.0601.032
40	10	2,4	07.0601.040
50	10	3,0	07.0601.050
63	10	3,8	07.0601.063
75	10	4,5	07.0601.075
90	10	5,4	07.0601.090
110	10	6,6	07.0601.110

HT-PP afløbsrør u/ muffe

Beskrivelse: PVC trykrør u/ klæbemuffe (DIN 8061/8062)

Farve: Grå, RAL 7011

Tryk: 10/16 bar

Nyttelængde: 5 meter



Dimension mm	Nyttelængde mm	Farve	VVS-nr.
110	5000	Grå	18.6009.110
125	5000	Grå	18.6009.125
160	5000	Grå	18.6009.160
200	5000	Grå	18.6009.200
225	5000	Grå	18.6009.225
250	5000	Grå	18.6009.250
315	5000	Grå	18.6009.315

HPF Kølerør

Beskrivelse: HPF trykrør med glatte ender.

Farve: Grøn

Nyttelængde: 4 meter

Tryk: 10 bar

Arbejdstemperatur: -30 - +40gr.

*Fordele ved dette system:

- Simpel montering
- Uovertruffen resistens
- Høj slagstyrke



DN	Dimension Mm	PN	Mål mm	Karton m.	VVS-nr.
16	20	10	4000	10	06.8104.020
20	25	10	4000	10	06.8104.025
25	32	10	4000	10	06.8104.032
32	40	10	4000	10	06.8104.040
40	50	10	4000	5	06.8104.050
50	63	10	4000	5	06.8104.063
63	75	10	4000	5	06.8104.075
75	90	10	4000	5	06.8104.090
100	110	10	4000	5	06.8104.110

*Fittings (spørg!)

PVC afløbsslange, klar


Beskrivelse: Klar/Transparent PVC afløbsslange, glat

Farve: Klar/Transparent

Tryk: 5 bar

Nyttelængde: 50 eller 100 meter pr. rulle


Arbejdstemperatur: -15 +60gr.



Dimension mm	PN	Godstykkelse mm	VVS-nr.
1/4	5	0,5	07.0200.001
2/4	5	1	07.0200.002
3/5	5	1	07.0200.003
4/6	5	1	07.0200.004
5/8	5	1,5	07.0200.005
6/9	5	1,5	07.0200.006
7/10	5	1,5	07.0200.007
8/12	5	2	07.0200.008
9/13	5	2	07.0200.009
10/14	5	2	07.0200.010
12/16	5	2	07.0200.012
16/21	5	2,5	07.0200.016
19/25	5	3	07.0200.019
30/38	5	4	07.0200.030

PVC akvarieslange, grøn

Beskrivelse: Grøn/Transparent PVC slange, glat
Farve: Grøn/Transparent
Tryk: 5 bar
Nyttelængde: 25, 50, 100 eller 100 meter pr. rulle
Arbejdstemperatur: -15 +60gr.



Dimensi on mm	PN	Rullelængde m	VVS-nr.
4/6	5	100	07.0201.006
4/6	5	250	07.0201.007
9/12	5	25	07.0201.012
9/12	5	50	07.0201.013
12/16	5	25	07.0201.016
12/16	5	50	07.0201.017
16/22	5	25	07.0201.022
16/22	5	50	07.0201.023

Levnedsmiddelslange "TECH-AL"

Beskrivelse: Anvendes til transport af pulver og væsker indenfor levnedsmiddelbranchen samt som spule-trykluft- og friskluftslange. Slangen er FDA godkendt og UV-beständig.
Farve: Blå
Tryk: 20 bar
Nyttelængde: 40 meter pr. rulle
Arbejdstemperatur: -10 +80gr.



Dimensio n mm	PN	Rullelængde m	VVS-nr.
10/16	20	40	07.0203.016
12,7/19,5	20	40	07.0203.019
19/27,5	20	40	07.0203.027

Torsino vandslange

Beskrivelse: Forstærket vridefri slange – perfekt til havebrug, gartneri m.m.

Farve: Gul

Tryk: 8 bar

Nyttelængde: 25 eller 50 meter pr. rulle

Arbejdstemperatur: 0 +60gr.



Dimensi on mm	PN	Rullelængde m	VVS-nr.
1/2"	8	25	07.0205.002
1/2"	8	50	07.0205.003
3/4 "	8	25	07.0205.006
3/4"	8	50	07.0205.007
1"	8	25	07.0205.009
1"	8	50	07.0205.010
1 1/4"	8	25	07.0205.014
1 1/4"	8	50	07.0205.015

Brandslange

Beskrivelse: Fuldsyntetisk brandslange med udvendig polyester vævning, indvendig EPDM

Farve: Hvid

Tryk: 10 bar

Nyttelængde: 15, 20 eller 30 meter pr. rulle



Dimension mm	PN	Rullelængd e m	VVS-nr.
1 1/2"	10	20	07.0209.006
1 1/2"	10	30	07.0209.008
2"	10	15	07.0209.010
2"	10	20	07.0209.012
2"	10	30	07.0209.014
2 1/2"	10	20	07.0209.016
3"	8	20	07.0209.019
4"	8	20	07.0209.021

Flexibel bassinslange


Beskrivelse: Flexibel slange med spiral – velegnet til havebassiner & akvarier.

Farve: Sort

Tryk: 5-8 bar

Nyttelængde: 25 eller 50 meter pr. rulle

Arbejdstemperatur: -10 +60gr.



Dimension mm	PN	Rullelæn gde m	VVS-nr.
13 X 2,0	8	25	07.0207.002
13 X 2,0	8	50	07.0207.003
19 X 2,2	7	25	07.0207.006
19 X 2,2	7	50	07.0207.007
25 X 2,2	6	25	07.0207.010
25 X 2,2	6	50	07.0207.011
32 X 2,4	5	25	07.0207.013
32 X 2,4	5	50	07.0207.014
38 X 2,6	5	25	07.0207.016
38 X 2,6	5	50	07.0207.017
40 X 2,7	5	25	07.0207.019
51 X 3,5	5	25	07.0207.020

PVC Flexslange (Poolflex)

Beskrivelse: PVC Flexslange for limning med PVC Fittings. Velegnet til varmt bassin vand & spabad.

Farve: Hvid/Grå, RAL 7011

Tryk: 10 bar

Arbejdstemperatur: -10-+60gr.

Rullelængde: 25/50 meter




Dimension mm	PN	Farve	VVS-nr.
20	10	Hvid	06.3202.020
20	10	Grå	06.3202.021
25	10	Hvid	06.3202.025
25	10	Grå	06.3202.026
32	10	Hvid	06.3202.032
32	10	Grå	06.3202.033
40	10	Grå	06.3202.040
50	10	Grå	06.3202.050
63	10	Grå	06.3202.063
75	10	Grå	06.3202.075

PVC drænslange, GUL

Beskrivelse: Stærk & fleksibel drænslange i PVC

Farve: Gul

Nyttelængde: 50 eller 100 meter pr. rulle



Dimension mm	Rullelængde m	VVS-nr.
80/92	50	19.7027.005
80/92	100	19.7027.010
100/113	50	19.7031.005
100/113	100	19.7031.010


*Fittings (spørg!)

PVC drænslange, GUL m/ kokos 750g/m2

Beskrivelse: Stærk & fleksibel drænslange i PVC

Farve: Gul

Nyttelængde: 50 eller 100 meter pr. rulle



Dimension mm	Rullelængde m	VVS-nr.
80/92	50	19.7060.005
80/92	100	19.7060.010
100/113	50	19.7060.005
100/113	100	19.7060.010

*Fittings (spørg!)

Spændebånd, Standard

Beskrivelse: Spændebånd i 9mm båndbredde i rustfri stål



Dimension mm	Båndbredde mm	VVS-nr.
15-24	9	08.6000.024
19-28	9	08.6000.028
22-32	9	08.6000.032
26-38	9	08.6000.038
25-40	9	08.6000.040
38-50	9	08.6000.050
44-56	9	08.6000.056
50-65	9	08.6000.065
58-75	9	08.6000.075
68-85	9	08.6000.085
77-95	9	08.6000.095